

# KING COBRA™


S E R I E S



## ES BUENO SER EL REY

El King Cobra™ de New Way™ tiene una alta relación de compactación y es el estándar en la carga trasera. En adición a su excelente rendimiento, es un compactador con muy bajo costo de mantenimiento que lo hace ser el verdadero rey de la industria.

# KING COBRA™



## ESPECIFICACIONES GENERALES DEL COMPACTADOR

Modelo	20 YD		25 YD		32 YD	
	Estándar	Métrico	Estándar	Métrico	Estándar	Métrico
<b>Capacidad</b>	20 yd <sup>3</sup>	15.3 m <sup>3</sup>	25 yd <sup>3</sup>	19.1 m <sup>3</sup>	32 yd <sup>3</sup>	24.5 m <sup>3</sup>
<b>Ancho (A)</b>	96"	2438.4 mm	96"	2438.4 mm	96"	2438.4 mm
<b>Longitud (B)</b>	251.5"	6388.1 mm	289"‡	7340.6 mm	315.5"	8013.7 mm
<b>Altura (C)</b>	99.5"	2527.3 mm	99.5"	2527.3 mm	99.5"	2527.3 mm
<b>** Peso Aprox</b>	17,000 lbs	7,711.2 kg	17,900 lbs	8,119.4 kg	19,200 lbs	8,709.1 kg
<b>Capacidad Tolva</b>	3.55 yd <sup>3</sup>	2.7 m <sup>3</sup>	3.55 yd <sup>3</sup>	2.7 m <sup>3</sup>	3.55 yd <sup>3</sup>	2.7 m <sup>3</sup>
<b>Ancho Apertura Tolva</b>	80"	2032 mm	80"	2032 mm	80"	2032 mm
<b>Altura de Comienzo de Tolva</b>	3.5"	88.9 mm	3.5"	88.9 mm	3.5"	88.9 mm
<b>Tiempo Cíclo Tolva (sec)</b>	21-23		21-23		21-23	

## ESPECIFICACIONES CILINDROS HIDRÁULICOS

Modelo	20 YD	25 YD	32 YD
<b>Cilindro Deslizante (2)</b>	5.5" 139.7 mm	5.5" 139.7 mm	5.5" 139.7 mm
<b>Cilindro Barrido (2)</b>	5" 127 mm	5" 127 mm	5" 127 mm
<b>Cilindro de Tolva (2)</b>	3.5" 88.9 mm	3.5" 88.9 mm	3.5" 88.9 mm
<b>Cilindro Eyeción</b>	7.5" 190.5mm	7.5" 190.5mm	7.5" 190.5mm

## ESPECIFICACIONES MÍNIMAS DEL CHASIS

Modelo	20 YD	25 YD	32 YD
<b>*** Peso Bruto Vehicular</b>	58,000 lbs 26,308.8 kg	62,000 lbs 28,123.2 kg	66,000 lbs 29,937.1 kg
<b>Cabina a Eje Trasero (CA)</b>	138" 3505.2 mm	160" 4064 mm	204" 5181.6 mm

## CONSTRUCCION CARROCERIA

	Estándar	Métrico
<b>Techo</b>	calibre 10 0.135"	3.42 mm
<b>Laterales</b>	calibre 10 0.135"	3.42 mm
<b>Placa Eyeción</b>	calibre 10 0.135"	3.42 mm
<b>Placa de Barrido</b>	1/4" 0.25"	6.35 mm
<b>Piso</b>	calibre 7 0.179"	4.55 mm
<b>Tolva</b>	1/4" 0.25"	6.35 mm
<b>Placa Deslizante</b>	calibre 7 0.179"	4.55 mm

## SISTEMA HIDRAULICO

	Estándar	Métrico
<b>Reserva Aceite</b>	50-70 gal	227-318 L
<b>Flujo Aceite/Bomba STD</b>	36 gpm	135 lpm
<b>Presion Operacion</b>	2750 psi	18,961 kpa
<b>Filtro Retorno</b>	10 micron	
<b>RPM Motor</b>	1000-1200	

## EQUIPO ESTÁNDAR

- Ciclo semiautomático
- Sistema de compactación retroceso del eyector
- Kit aceleración
- Seguros de tolva
- Alarma retroceso
- Luces LED (todas)
- Visor medida reserva aceite
- Medidor presión aceite
- Cilindros cromados
- Puerta acceso lateral
- Bocina alerta conductor
- Indicador apertura de tolva
- Gradas ajustables
- Sistema cámara vision trasera
- Bomba hidráulica

## EQUIPO OPCIONAL

- Paquete adicional de luces
- Toma de fuerza
- Elevadores contenedores (comercial & residencial)
- Sistema de pesaje en compactador
- Seguros de tolva automáticos
- Refuerzo de acero
- Garantías extendidas

‡ Las longitudes dependen de las opciones pedidas.

\*\* Peso aproximado carrocería vacía y con equipo estándar.

\*\*\* Cualquier chasis enviado a Scanton Manufacturing sin cumplir las especificaciones mínimas no será ensamblado. (el chasis debe soportar el peso neto mas el peso de la basura.)

AUTHORIZED NEW WAY DEALER



**NEW WAY®** Driving The Difference.®

a quality product of **McLaughlin** FAMILY COMPANIES • 800 831 1858 • www.newwaytrucks.com

19-1510 REV 5-19